

Wäschebeutel

9/2014

Seite 63



zuhause wohnen

Maße: ca. Ø 45 cm, ca. H 44 cm

Material:

1 Hocker „Frosta“ aus Birkensperrholz von Ikea, 60 x 150 cm; Streifenstoff „Berta blau“ von Ikea; 1 ausrangierte Jeanshose. Außerdem: Passendes Nähgarn, Sicherheitsnadel, Schere, Packpapier, Bleistift, Maßband, Lineal, Stecknadeln

Zuschnitt (alle Teile plus 1 cm Nahtzugabe rundherum zuschneiden):

Schnitt für den Boden: Papierkreis von Ø 45 cm ausschneiden.

Tip: Die Hosenbeine der ausrangierten Jeans knapp unterhalb des Schritts abschneiden und die Seitennähte auftrennen. Pro Hosenbein erhält man 1 Halbkreis und 1 Seitenstreifen.

Boden (aus Jeanstoff): zwei Halbkreise (nach dem Papierschnitt)

Seitenteile unten (aus Jeansstoff): 2 Streifen von je 6,5 x 70,75 cm

Seitenteile oben (aus Streifenstoff): 2 Streifen von 40 x 70,75 cm

Zugband (aus Streifenstoff): 2 Streifen von 83 x 2 cm

Stopper (aus Streifenstoff): 1 Rechteck von 2,5 x 8 cm

Anleitung:

1. Die beiden Halbkreise aus Jeansstoff zusammennähen.
2. Die beiden Seitenstreifen aus Jeansstoff jeweils an den Schmalseiten zu einem langen Streifen zusammennähen.
3. Die Seitenteile aus Streifenstoff genauso zusammennähen.
4. Jeans- und Streifenteile an einer der langen Seiten zusammennähen.
5. Alle Nähte ausbügeln.
6. Das zusammengenähte Teil zum Ring schließen, dabei das obere Ende des Streifenteils ca. 5 cm weit offen lassen.
7. Den Stoffring mit der Jeansseite an den Boden nähen. Die Nahtzugaben zum Boden gelegt steppfußbreit feststeppen.
8. Die obere Kante des Beutels 2,5 cm nach links umbügeln, die Nahtzugabe einschlagen und den Tunnel knappkantig steppen.
9. Für das Zugband die beiden Streifen an der Schmalseite zusammennähen.
10. Das Band der Länge nach zur Hälfte bügeln und die Nahtzugaben an den langen Kanten nach links umbügeln.

11. Das Band knappkantig absteppen.
12. Für den Stopper die Nahtzugaben an den langen Seiten nach links umbügeln und absteppen.
13. Das Teil rechts auf rechts in den Bruch legen (= 2,5 x 4 cm), die Nahtzugaben einschlagen und knappkantig absteppen.
14. Für das Durchfädeln des Zugbands eine Mittelnahrt in den Stopper steppen.
15. Das Zugband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in den Tunnel einziehen.
16. Die Enden jeweils durch ein abgestepptes Teil des Stoppers ziehen und einen Knoten machen.
17. Den Hocker in den fertigen Wäschesack stellen und das Band zuziehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team